



Tecnifibre®



TFIGHT 280

La meilleure raquette pour obtenir son 1er classement

Type de Joueur

Pour les joueurs qui souhaitent développer de la puissance et intensifier les effets

Spécificités (non cordée)

Construction	Graphite
Poids	280 g / 9.9 oz +/- 7g
Tamis	645 cm ² - 100"
Equilibre	325 +/- 7mm (6 H.L.)
Inertie dynamique (cordée)	313 +/- 8 Kg / cm ²
Plan de cordage	16 x 20
Longueur	68,5 cm / 27"
Rigidité	67 RA
Section	23 mm Section constante



DIAGNOSTIC

Les raquettes légères (moins de 300g) génèrent:

43% MOINS DE PUISSANCE (lab source-TF factory 2010) **18% PLUS DE CHOCS** source Playlab (TFlash 265 vs TFlash 300) -2011

SOLUTION

1. OXYENERGYLINK

LA CONSTRUCTION EXCLUSIVE DE LA BANDE A CANON OFFRE:

43% PLUS DE PUISSANCE / PLUS D'ABSORPTION POUR PLUS DE CONFORT / GRANDE DISSIPATION DES VIBRATIONS POUR PLUS DE CONFORT

2. CORDAGE MULTIFILAMENT PU UNIQUE

UNE UTILISATION BREVETEE DU POLYURETHANE FABRIQUE EN FRANCE APORTE:

400% ELASTICITE POUR PLUS DE PUISSANCE / GRANDE DISSIPATION DES VIBRATIONS POUR PLUS DE CONFORT

WWW.TECNIFIBRE.COM/PLAYLAB

TFIGHT 280

Equipement

- Cordage d'origine: TGV 1.30 Tecnifibre 01GTGV130N
- Grip X-Tra Feel Blanc: 51ATPXFEBWH
- Antivibratoire ATP World Tour™ damp Noir et Blanc : 53ATPDAMBU
- Buttcap Noir
- Kit bande a canon: 54BUFI255N

Stock

1	4-1/8"	14FL315622	3	4-3/8"	14FL315624
2	4-1/4"	14FL315623	4	4-1/2"	14FL315625

Informations cordage

Tension Recommandée: 22-27 kg / 49-59 Lbs
Tension Maximale: 30 kg / 66 Lbs

Instructions de cordage

2Pc				Montants		2PC TRAVERS
Longueur	Tension	Plan	Début	Montants	Noeud	Début Noeud
MXX	Kgs	MXX	Montants	Sauter	Montants TRAVERS	FIN TRAVERS
21,5' x 18,5'	22-27	16 x 20	Coeur	7C, 9C, 7T, 9T	6C	7T 7C 8T

More informations at tecnifibre.com